

COOL 1



Die Tafelwasseranlage COOL 1 wurde entwickelt für die Selbstbedienung: entscheidend im Design, einfach in den Merkmalen und kraftvoll in der Leistung.

COOL 1 ist komplett aus Edelstahl gefertigt, verfügt über elektromechanische Bedientasten sowie eine von vorn zugängliche Service Tür mit Platz für Wasserfilter und CO₂ Behälter.

Verwendet wird das umweltfreundliche Kältemittel R290.

Mit 80 oder 150 Litern Kühlleistung pro Stunde gehört COOL 1 zu den leistungsfähigsten Tafelwasseranlagen, die auch bei höchster Zapffrequenz zuverlässig arbeitet.



Die Tafelwasseranlage COOL 1 ist in der Lage, auch große Mengen an gekühltem und gesprudeltem Wasser zur Verfügung zu stellen. COOL 1 ist dabei robust und zuverlässig und verzichtet auf große Komplexität, sondern konzentriert sich auf eine einfache Bedienung in der Benutzung.

- Hervorragend isolierte Eisbank für große Mengen an gekühltem Wasser, mit und ohne Kohlensäure in 2 Leistungsklassen erhältlich: 80 Liter/Std. Spitzenbedarf (45 Liter/Std. kontinuierlich) oder mit 150 Liter/Std. Spitzenbedarf (80 Liter/Std. kontinuierlich).
- Doppelte Kühlschlangen (getrennt für Still- und Sprudelwasser) um Wasserdruckschwankungen zu minimieren.
- Professioneller Karbonatorbehälter aus Edelstahl.
- Mechanische Edelstahltasten mit intermittierender Wasserentnahme.
- Zwei-Wege-Bedientasten, niedrig positioniert für eine ergonomische Benutzung.
- Gehäuse und Innenteile sind aus Edelstahl gefertigt; auf den Einsatz von Kunststoff wurde weitgehend verzichtet.
- Praktischer Gerätezugang von vorn für Service & Wartung.
- Hakensystem zur Befestigung von Filter und CO₂ Behälter im Unterschrank.
- Vier höhenverstellbare Gerätefüße.

Hygienekonzept

- Abgeschirmter Wasserauslass
- Wartungsfreundlich
- Filter mit Aktivkohle

Optional

- UVC-Einheit am Wassereingang (11W)
- UVC-Einheit im Ausgabebereich (4W)

Leistung

- 80 Liter Kühlleistung pro Stunde (COOL 1 80 FIZZ)
- 150 Liter Kühlleistung pro Stunde (COOL 1 150 bzw. 150 FIZZ)

Wasserentnahme

- still, raumtemperiert
- still, gekühlt
- gekühlt, versetzt mit Kohlensäure (FIZZ)

Sicherheit

- Sicherheitseingangsventil im Wassereinlass

COOL 1

Technische Daten

Varianten	Gewicht	Abmessungen (BxTxH)	Zapfhöhe
COOL 1 80 FIZZ	42 kg	479 x 428 x 1.440 mm	297 mm
COOL 1 150	46 kg	479 x 428 x 1.440 mm	297 mm
COOL 1 150 FIZZ	49 kg	479 x 428 x 1.440 mm	297 mm

Leistungsdaten

	COOL 1 80	COOL 1 150
Kühlleistung (l/h)	80	150
Ständige Höchstleistung (l/h)	45	80
Kapazität Eisbank (l)	14	18
Regulierbarer Thermostat	Ja	Ja
Wassertemperatur	5° – 12° C	5° – 12° C
Max. Leistungsaufnahme:	300 W – 1,3 A	920 W – 4,0 A
Stromzufuhr	230 V – 50 Hz	230 V – 50 Hz

