

FONTEMAGNA I.T.



Die Tafelwasseranlage FONTEMAGNA I.T. verfügt über robuste Bedientasten aus Edelstahl mit Portionierfunktion. Verwendet wird das umweltfreundliche Kältemittel R290.

Dem Wasserspender lässt sich stilles, still-gekühltes oder mit Kohlensäure versetztes Wasser entnehmen.

Mit 80 bzw. 150 Liter Kühlleistung pro Stunde gehört die FONTEMAGNA I.T. zu den leistungsfähigsten Tafelwasseranlagen, die auch bei höchster Zapffrequenz zuverlässig arbeitet.



Eigenschaften

- Hervorragend isolierte Eisbank für große Mengen an gekühltem Wasser, mit und ohne Kohlensäure .
- In 2 Leistungsklassen erhältlich: 150 Liter/Std. Spitzenbedarf (80 Liter/Std. kontinuierlich) oder 80 Liter/Std. Spitzenbedarf (45 Liter/Std. kontinuierlich). Gut geeignet um Flaschen und Karaffen abzufüllen.
- Doppelte Kühlschlangen (getrennt für Still- und Sodawasser) um Wasserdruckschwankungen zu minimieren.
- Professioneller Karbonatorbehälter aus Edelstahl.
- Edelstahltasten.
- Personalisierte Portionierung (frei programmierbar).
- ENERGIE SPAR-FUNKTION welche im Stand-by Betrieb ca. 75 % Energie einspart im Vergleich zum normalen Betriebsmodus, wobei die verbleibende Kühlleistung jedoch einem Bakterienwachstum effizient entgegenwirkt.
- Das Gehäuse und die inneren Bauteile sind aus Edelstahl gefertigt und es wurde weitestgehend auf den Einsatz von Kunststoffen verzichtet. Dank dieser Materialauswahl von Stahl, Aluminium und Glas ist das Gerät sehr einfach recycelbar.
- Hakensystem zur Befestigung von Filter und CO₂ Behälter im Unterschrank.

Hygienekonzept

- Abgeschirmter Wasserauslass
- Wartungsfreundlich
- Filter mit Aktivkohle

Leistung

- 80 Liter Kühlleistung pro Stunde (FONTEMAGNA I.T. 80 FIZZ)
- 150 Liter Kühlleistung pro Stunde (FONTEMAGNA I.T. 150 FIZZ)

Optional

- UVC-Einheit am Wassereingang (11W).
- UVC-Einheit im Ausgabebereich (4W).

Wasserentnahme

- still, raumtemperiert
- still, gekühlt
- gekühlt, versetzt mit Kohlensäure (FIZZ)

FONTEMAGNA I.T.

Technische Daten

Varianten	Gewicht	Abmessungen (BxTxH)	Zapfhöhe
FONTEMAGNA I.T. 80 FIZZ	53 kg	520 x 505 x 1.450 mm	305 mm
FONTEMAGNA I.T. 150 FIZZ	58 kg	520 x 505 x 1.450 mm	305 mm

Leistungsdaten

	FONTEMAGNA I.T. 80 FIZZ	FONTEMAGNA I.T. 150 FIZZ
Kühlleistung (l/h)	80	150
Ständige Höchstleistung (l/h)	45	80
Kapazität der Eisbank (l)	14	18
Regulierbarer Thermostat	Ja	
Wassertemperatur	5° – 12° C	
Max. Leistungsaufnahme	530 W – 2,3 A	920 W – 4,0 A
Stromzufuhr	230 V – 50 Hz	



Sicherheitskomponenten

- Alarmsystem im Falle von Wasser- oder CO₂-Gasmangel oder bei eventuellem Wasserverlust.
- Materialien: Robuster Edelstahl und Teile aus Aluminium
- Sicherheitsmagnetventil beim Eingang
- Spritzschutzgitter